

Powershield Premium PPF

Høykvalitets PPF film med hydrofobisk coating.

Egenskaper

Blank transparent film.

Applikasjoner

Hel eller delfoliering av biler, lastebiler og andre kjøretøy.

| | |
|---------------------------|---|
| Materiale | Polyuretan (TPU) |
| Farge | Transparent |
| Overflate | Blank |
| Blankhet | 94 |
| Coating | Keramisk toppcoating med hydrofobiske egenskaper |
| Tykkelse | 200 micron |
| Tykkelse polyuretan | 160 micron |
| Tykkelse lim | 25 micron |
| Tykkelse coating | 15 micron |
| Tykkelse "cap sheet" | 50 micron |
| Tykkelse "liner" | 85 micron |
| Selvreparerende overflate | Ja (ved behov varm forsiktig med varmepistol/føner) |
| UV avvisning | >95 |
| Bruddstyrke | 62,1 KN/m |
| Strekstyrke | 20,5 Mpa |
| Montering | Vått med monteringsvæske samt isopropanolbalnding |
| Garanti | Livstidsgaranti* |

Lagringsforhold

Ved 15-20 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevar materialet i originalemballasjen.
La materialet tilpasse seg romforhold før bruk.

Holdbarhet

2 år fra lagerdato (markert på emballasje) ved lagring under ideelle forhold (se ovenfor)

Print Supplies AS påtar seg intet ansvar for krav utover erstatningsverdien av et produkt som har vist seg å være defekt, og er på ingen måte ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige skader eller følgeskader.

***Garanti:**

Print Supplies AS gir 10 års garanti på produktet mot fabrikkasjonsfeil.

Print Supplies AS gir livstidsgaranti ved årlig recoating med Ewocar keramisk coating.

Garantien dekker gulning, sprekker, bobler, limslipp og delaminering.

Garantien dekker produktet men ikke demontering/montering av produktet.

Garantien gjelder kun for eier av kjøretøy på monteringsstidspunkt.

Dette begrunnes med viktighet av å ha mottatt opplæring i renhold av kjøretøy for å ikke skade filmen.

Garanti gjelder kun på kjøretøy med original lakk. Omlakkerte overflater dekkes ikke.

Filmen skal kun håndvaskes med mildt såpevann uten løsemidler.

Ved maskinvask bortfaller garantien.