

Powershield Select PPF

Høykvalitets PPF film med hydrofobisk coating.

Egenskaper

Blank transparent film.

Applikasjoner

Hel eller delfoliering av biler, lastebiler og andre kjøretøy.

Materiale	Polyuretan (TPU)
Farge	Transparent
Overflate	Blank
Blankhet	94
Coating	Keramisk toppcoating med hydrofobiske egenskaper
Tykkelse	200 micron
Tykkelse polyuretan	160 micron
Tykkelse lim	25 micron
Tykkelse coating	15 micron
Tykkelse "cap sheet"	50 micron
Tykkelse "liner"	85 micron
Selvreparerende overflate	Ja (ved behov varm forsiktig med varmepistol/føner)
UV avvisning	>90
Bruddstyrke	85,1 KN/m
Strekstyrke	23,7 Mpa
Montering	Vått med monteringsvæske samt isopropanolbalnding
Garanti	5 år*

Lagringsforhold

Ved 15-20 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevar materialet i originalemballasjen.
La materialet tilpasse seg romforhold før bruk.

Holdbarhet

2 år fra lagerdato (markert på emballasje) ved lagring under ideelle forhold (se ovenfor)

Print Supplies AS påtar seg intet ansvar for krav utover erstatningsverdien av et produkt som har vist seg å være defekt, og er på ingen måte ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige skader eller følgeskader.

***Garanti:**

Print Supplies AS gir 3 års garanti på produktet mot fabrikkfeil.

Print Supplies AS gir 5 års garanti ved årlig recoating med Ewocar keramisk coating.

Garantien dekker gulning, sprekker, bobler, limslipp og delaminering.

Garantien dekker produktet men ikke demontering/montering av produktet.

Garantien gjelder kun for eier av kjøretøy på monteringsstidspunkt.

Dette begrunnes med viktighet av å ha mottatt opplæring i renhold av kjøretøy for å ikke skade filmen.

Garanti gjelder kun på kjøretøy med original lakk. Omlakkerte overflater dekkes ikke.

Filmen skal kun håndvaskes med mildt såpevann uten løsemidler.

Ved maskinvask bortfaller garantien.